



BOQUILLAS PARA RIEGO

USOS

Riego de campo, fertilización ó fumigación.

ESPECIFICACIONES

- Material de latón.
- Rango de apertura de 3.7 mts hasta 5 mts.
- Se coloca en la boquilla de la bomba de riego.

MODELOS

BTK02: Dispone de orificio redondo tipo 02 (54 milésimas de pulgada)

BTK03: Dispone de orificio redondo tipo 03 (57 milésimas de pulgada)

BTK04: Dispone de orificio redondo tipo 04 (59 milésimas de pulgada)

BTK05: Dispone de orificio redondo tipo 05 (62 milésimas de pulgada)

BTP02: Dispone de orificio redondo tipo 02 (54 milésimas de pulgada)

BTP03: Dispone de orificio redondo tipo 03 (57 milésimas de pulgada)

BTP04: Dispone de orificio redondo tipo 04 (59 milésimas de pulgada)

BTP05: Dispone de orificio redondo tipo 05 (62 milésimas de pulgada)

BTK



BTP




*PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.



DIMENSIONES


BTK



- 1 .433" (10.982 mm)
- 2 .590" (14.986 mm)
- 3 .490" (12.446 mm)
- 4 .706" (17.9324 mm)
- 5 .172" (4.3688 mm)

DIMENSIONES

BTP



- 1 .383" (9.7282 mm)
- 2 .583" (14.8082 mm)
- 3 .436" (11.0744 mm)
- 4 .328" (8.3312 mm)

*PEDIDOS ESPECIALES

Favor de consultar en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.