Instrutek
Measure.Control

VÁLVULAS SOLENOIDES

DESCRIPCIÓN

La válvula solenoide, también conocida como electro-válvula, es una válvula automática que sirve para eliminar la necesidad de que una persona opere la válvula manualmente.

Los solenoides operan usando una bobina de solenoide electromagnética para cambiar el estado de una válvula de abierta a cerrada, o viceversa. Si la válvula solenoide está "normalmente cerrada", cuando la bobina está energizada, la válvula se abre por la fuerza electromagnética producida por la bobina.

PARÁMETROS TÉCNICOS
Volataje de funcionamiento: 110 y 220 VAC.
Conexión a proceso: 1/4", 1/2" y 3/4".
Tipo: Normalmente cerrada (N.C)
Posiciones: 2 posiciones - 2 puertos.
Fluidos de trabajo: Agua, aire, gas, diésel y fluidos de baja viscosidad.
Cuerpo: Latón.
Temperatura de trabajo: -5 a 80 grados Celsius.
Rango de presión: de 0 a 145 psi (0 a 10 kg/cm2).
Potencia: 2 W.

MODELOS

SOL14NC110
ESPECIFICACIONES
Conexión: 1/4"
Voltaje: 110 VAC
Vástago (orificio): 13.5 mm

SOL12NC110
ESPECIFICACIONES
Conexión: 1/2"
Voltaje: 110VAC
Vástago (orificio): 16 mm

SOL12NC220
ESPECIFICACIONES
Conexión: 1/2"
Voltaje: 220 VAC
Vástago (orificio): 16 mm

SOL34NC110
ESPECIFICACIONES
Conexión: 3/4"
Voltaje: 110 VAC
Vástago (orificio): 16 mm

SOL34NC220
ESPECIFICACIONES
Conexión: 3/4"
Voltaje: 220 VAC
Vástago (orificio): 16 mm

*PEDIDOS ESPECIALES
Favor de consultar en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Favor de confirmar términos y condiciones de venta.
Instrutek® 2023.

Instrutek , Federación #685 Guadalajara, Jal. C.P. 44360
Lada sin costo: 800 000 5577 International calls: +52 33 3618 0998
E-mail: ventas@instrutek.com.mx www.instrutek.com.mx